

# Milieubeoordeling

**Product:** Biofoam® Pearls



**Opdrachtgever:** Termokomfort B.V.  
Neonweg 151  
Postbus 60101  
1320 AC Almere  
telefoon: +31 (0)36 - 5387558  
fax: +31 (0)36 - 5387559  
e-mail: info@termokomfort.nl  
website: www.termokomfort.nl

**termo komfort®**

**Type** Spouwisolatie

**Functionele Eenheid** Isolatiemateriaal toegepast in de spouwmuur van de Agentschap NL Referentie Rijwoning gedurende een periode van 75 jaar. Vergeleken per functionele eenheid van 1 m<sup>2</sup> isolatie, zodat voor de gehele spouwconstructie minimaal een warmteweerstand (R) van 3,0 m<sup>2</sup>.K/W ontstaat. Het isolatiemateriaal dient hierin minimaal een Rc-waarde van 2,6 m<sup>2</sup>.K/W te behalen.

**Vergeleken met o.a.** Glaswol  
Steenwol  
Eps  
Cellulair glas  
Purschuim

**Resultaat** Dit product is beoordeeld als één van de beste dubokeuzes

## Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv.

Dit product **voldoet** aan de criteria voor DUBOkeur®

# DUBOKEUR®

Namens NIBE Research bv

prof.dr.ir. Michiel Haas  
(directeur/senior projectleider)

drs. Rick Scholtes  
(projectleider)

Referentienummer: 722.47.11.11.031  
Bepaald op: 28-11-2011

© Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, NIBE Research bv.

Dubokeur® is een merk van NIBE bv.

**Nederlands Instituut voor  
Bouwbiologie en Ecologie bv**

Voor milieubewust en gezond  
bouwen, wonen en werken.

Postbus 229, 1400 AE Bussum

telefoon +31 (0)35 - 6948233

telefax +31 (0)35 - 6950042

E-mail info@nibe.org

Website www.nibe.org

lid ONRI  
**nibe**

